

Guide de pression Vtt et compatibilité des Tubeless

Section pneus VTT	29" Hookless (Tubeless only)	Dimension de pneumatique compatible et approuvée							Longueur valve
		2,1"	2,2"	2,3"	2,35"	2,4"	2,5"	2,6"	
29" RACE RS ⁴		✓	✓	✓					40 mm
29" MARATHON RS ⁴			✓	✓	✓	✓	✓	✓	40 mm
29" MARATHON PRO ⁴			✓	✓	✓	✓	✓	✓	40 mm

VTT Hookless (Tubeless only)	Pression max du pneumatique compatible et approuvée								Préventif
	60kg		80kg		100kg		120kg		
	Bar	PSI	Bar	PSI	Bar	PSI	Bar	PSI	ml
2,1	1,9	28	2,2	32	2,5	36	2,5	36	100 ml
2,2	1,9	28	2,2	32	2,5	36	2,5	36	100 ml
2,3	1,8	26	2	29	2,2	32	2,2	32	110 ml
2,35	1,7	25	1,9	28	2	29	2	29	110 ml
2,4	1,6	23	1,9	28	2	29	2	29	120 ml
2,5	1,5	22	1,8	26	1,9	28	1,9	28	130 ml
2,6	1,5	22	1,8	26	1,9	28	1,9	28	130 ml