

UNPASS

MOTO
VELO

CRK

KIT TRAITEMENT CÉRAMIQUE

NANOPARTICULES
NOUVELLE
GÉNÉRATION

PROTECTION
LONGUE DURÉE



50mL



200mL



UNE MICROFIBRE

TRAITEMENT CÉRAMIQUE

- Formulé à partir de nanoparticules nouvelle génération.
- Sans fluor ni téflon.
- Sans cire.
- Facile à mettre en oeuvre.
- Protection longue durée.

UFI : ST9E-9F9A-E0ED-13YX

NETTOYANT DE FINITION

- Garanti une surface sans résidu de colle, résine, graisse, cire ...
- S'utilise après un premier nettoyage des surfaces afin d'assurer l'accroche du traitement céramique.
- Sèche rapidement et ne laisse pas de trace.

UFI : DV9E-SFYQ-Q0EV-PFK0

CRK est un produit liquide, qui, après application sur la surface, se lie à elle en séchant créant ainsi une couche de protection dure et transparente. Il fournit aux surfaces un «bouclier» céramique, qui va durer de nombreux mois et apporter aux surfaces traitées :

- Une meilleure résistance aux micro-rayures.
- Un effet hydrophobe et déperlant.
- Une brillance éclatante,
- Une résistance aux acides et alcalins (pH de 2 à 13),
- Une résistance significative aux effets des UV,
- Une plus grande facilité de nettoyage

CRK est idéal pour protéger votre vélo (cadres, jantes, garde boues) ou votre moto/ scooter/quad (bulle, pare-brise, réservoir, carénage, optiques, passages de roue, jantes, top-case et bagages).

CRK peut être utilisé sur tous types de surfaces (métal, plastiques, polycarbonates, verre ...) à condition que celles-ci ne montent pas à des températures supérieures à 150°C.

Facile à appliquer, CRK vous apportera une protection de longue durée (2 ans) dans des conditions normales d'utilisation de votre deux roues.

MODE D'EMPLOI

- Positionner le 2 roues dans un espace tempéré, protégé de la pluie, de la poussière et des UV. Veiller à ce que les surfaces, ne soient pas chaudes au moment de l'application de CRK.
- Pour un résultat optimal la préparation de la surface est importante et nécessite un nettoyage préalable des surfaces. CRK doit être appliqué sur des surfaces sèches, propres, dégraissées avec soin et exemptes de points de rouille ou de goudron.
- Une fois les surfaces nettoyées et sèches, un nettoyage de finition avec notre produit API est nécessaire pour garantir l'absence de toute couche d'impureté.
- Pulvériser API sur la surface, laisser agir 5 secondes et essuyer à l'aide d'un chiffon propre et doux.
- Déposer quelques gouttes de CRK sur la face «fibres courtes» de la microfibre fournie dans le kit.
- A l'aide celle-ci, étaler CRK sans frotter en faisant de légers mouvements lents et circulaires (procéder par petites zones successives d'au plus 40 à 50cm²)
- Une fois CRK étalé de manière uniforme, valider l'absence de traces sur la surface. Faire un dernier passage, SANS FROTTER, avec la face «fibres longues» de la microfibre de façon à lustrer la surface.
- Laisser votre 2 roues 24 heures à l'abri du soleil, de la poussière et de l'eau à une température comprise entre 10 et 30°C. CRK sera totalement «ancré» sur la surface au bout de 24 heures. Nous vous conseillons de ne pas nettoyer votre 2 roues dans les 48h00 qui suivent l'ancrage total de CRK.

A titre indicatif, 50ml de CRK permet le traitement de 3 vélos ou de 2 motos.

Pour l'entretien de votre 2 roues après le traitement, nous vous conseillons d'utiliser nos lingettes OMW, ou notre shampoing pour vélo (BW) ou pour moto (MW).



3 760257 188292 >

UNPASS
Marque de QUATRIS

730 chemin des entrepreneurs 82270 MONTPEZAT-DE-QUERCY
+33(0)5 63 27 27 20 - contact@unpass.eu - www.unpass.eu